




Technický list č. 0526

POMOCNÝ MATERIÁL

00617 – PLASTIC CLEANER



Připraven k použití



Čisté utěrky nebo
průmyslový savý papír

POPIS

Antisilikonový a antistatický odmašťovací prostředek pro přípravu lakování umělých hmot.

OBLAST POUŽITÍ

V průmyslu a karosářství.

Odstrňuje silikon, mastnotu a různé nečistoty z povrchů antistatickým efektem (nepřitahuje prach při lakování). K použití při čištění a odmaštění hmot s umělým a skelným podkladem.

VLASTNOSTI

- Dobré čisticí vlastnosti.
- Dobrá antistatická účinnost
- Rychlé odvětrání
- Univerzální odmašťovač pro umělé hmoty a sklo

PŘÍPRAVA PODKLADU

Plochy musí být připraveny k lakování.

ZPRACOVÁNÍ

Čistou utěrkou nebo průmyslovým savým papírem následovně:

- Roztírat po ploše navlhčenou utěrkou.
- Vlhké plochy vysušit čistou utěrkou (produkt se nesmí nechat z povrchu odpařit).

DIR 2004/42/CE: Přípravný a čisticí produkt IIB/a – VOC hotové k použití 850 g/l
Produkt připravený k použití má obsah nanejvýš 787,82 g/l

PŘELAKOVÁNÍ

Všemi produkty palety Lechler karoserie.

TECHNICKÝ LIST Č. 0526
REVIZE 10/2012

Zveřejněné údaje jsou výsledkem důkladně prověřených pokusů a odráží se v nich poslední a nejvyšší stav našich znalostí. Tyto údaje jsou zveřejňovány pouze k čistě informativním účelům a nezavazují naši společnost a rovněž nemohou být důvodem k reklamacím jakéhokoliv druhu v souvislosti a s použitím popsanych produktů. Kromě jiného i proto, že podmínky použití těchto produktů nepodléhají naší kontrole.