


09 760 FLESSIBILIZZANTE (zvláčňovadlo)



750 ml+
200-250 ml

POPIS:

Bezbarvá přísada ke zvýšení flexibility dvoukomponentních laků.

OBLAST POUŽITÍ:

Přísada pro číré laky ISOFAN, ISOAKRYL, ISOCAR, ACRIFAN, MACROFAN CLARCOAT a některé 2K izolační základy k nástřiku plastových dílů v karosářské oblasti.

VLASTNOSTI:

Zvyšuje elasticitu lakování u plastových dílů.

POMĚRY:

Poměry míchání s čírymi laky ISOFAN, ISOAKRYL, ISOCAR, ACRIFAN, MACROFAN CLARCOAT:

LAK	800 dílů
09 760 FLESSIBILIZZANTE (zvláčňovadlo)	<u>200 dílů</u>
	1000 dílů

Vytvořenou směs je nutno důkladně promíchat s tužidlem. Izolační základy nemusí obsahovat více než 10% 09 760 FLESSIBILIZZANTE. Doba zpracovatelnosti je různá.

SUŠENÍ

Schnutí je ovlivněno pouze nepatrně.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Barva: bezbarvé

Viskozita při dodání při 20°C: 20" ISO/DIN 8

Měrná hmotnost při 20°C: 1,000 ± 0,02 g/ml.

Technický list č. 281-D

Revize 10/98

Zveřejněné údaje jsou výsledkem důkladně prověřených pokusů a odráží se v nich poslední a nejvyšší stav našich znalostí. Tyto údaje jsou zveřejňovány pouze k čistě informativním účelům a nezavazují naši společnost a rovněž nemohou být důvodem k reklamacím jakéhokoliv druhu v souvislosti s a použitím popsaných produktů. Kromě jiného i proto, že podmínky použití těchto produktů nepodléhají naší kontrole.