EL080 – ENERGY LINE SPOT BLENDER EASY SOLVENT



Spritzfertig



Lufttrocknung bei 20° C:
1-5 Minuten

BESCHREIBUNG

Spritzfertiges Lösemittel zum Beispritzen

ANWENDUNGSGEBIET

Speziell im Karosseriebereich, um den Klarlack beizuspritzen.

EIGENSCHAFTEN

- Leichte Anwendung weil spritzfertig (Sprühdose)
- Nach Beispritzen direkt auftragbar
- Schnellabdunsten
- Hohes Lösevermögen, um die Angleichung des Beispritzens zu ermöglichen

VORBEHANDLUNG DES UNTERGRUNDES

BSB Lack oder HYDROFAN Basislack + ACRIFAN/MACROFAN Klarlack oder MACROFAN TOP COAT Decklack auftragen. Das Lösemittel vollständig abdunsten lassen (20-30 Minuten bei 20°C).

VERARBEITUNG

Spritzverarbeitung
Spritzfertig. Vor Gebrauch 1-2 Minuten gut schütteln

Spritztemperatur: 15-30° C
Spritzgang: 1 (auf die gleichmäßige Abtönung)
Spritzabstand: 20-25 cm
DIR 2004/42/CE: Speziallacke IIB/e – VOC spritzfertig 840 g/l
Das spritzfertige Produkt hat höchstens einen VOC-Gehalt von <840 g/l

TROCKNUNG

Lufttrocknung bei 20°C
1-5 Minuten
Polierbar nach der Lackdurchtrocknung

BEMERKUNGEN

BSB oder HYDROFAN nicht direkt auf den Mattbasislack, sondern auf den Klarlack (ACRIFAN oder MACROFAN) und auf die Decklacke (MACROFAN TOP COAT) auftragen.

ACHTUNG: Nach dem Gebrauch die Sprühdose umdrehen und den verbliebenen Rest im Abgaberöhrchen versprühen, um vor dem nächsten Gebrauch Verstopfungen während der Lagerungszeit zu vermeiden.

LAGERBESTÄNDIGKEIT BEI 20°C: 24 Monate

Technisches M.B. Nr. 0505-D
STAND 09/2006

Die vorliegenden Informationen sind das Ergebnis streng überwachter Versuchsreihen und drücken unser Wissen nach neuesten Stand aus. Diese Angaben sind im übrigen nur als reine Informationen zu sehen. Weder verpflichten sie unsere Gesellschaft noch können sie Anlass zu Reklamationen irgendwelcher Art sein. Dies gilt auch in Anbetracht der Tatsache, daß sich die jeweiligen Anwendungsbedingungen unserer Kontrolle entziehen.