EL098 - POLISH LUCIDANTE SENZA SILICONI

Spritzfertig

BESCHREIBUNG

Auf Wasseremulsionen basierendes und silikonfreies Poliermittel in praktischer Sprühdose. Es enthält spezielle Schleifpartikel mit hohem Poliervermögen sowie Additive die eine wetter- und wasserbeständige Schutzschicht auf der lackierten Oberfläche bilden.

ANWENDUNGSGEBIET

- Zur Politur lackierter Oberflächen.
- Sehr leichte Auftragung und Verarbeitung (Spray).
- Ideal für HS und UHS Lacke.
- Ideal um den Lackaufbau vor der Fahrzeugübergabe abzuschließen.

EIGENSCHAFTEN

- Wasserbasiertes Produkt.
- Silikonfrei.
- Einfaches Entfernen von kleinen Verschmutzungen und feinen Kratzern.
- Leichte Verarbeitung und einfache Anwendung.
- Sehr leichte Beseitigung von den Oberflächen und höchste Gleitfähigkeit.
- Oberflächenschutz. Bildet eine dünne Schutzschicht.
- Keine Verschmutzung von Gummidichtungen.

VORBEHANDLUNG DES UNTERGRUNDES

Die Oberfläche muss gewaschen und sauber sein.

VERARBEITUNG

Die Sprühdose kurz schütteln. Eine kleine Produktmenge gleichmäßig auf die Oberfläche auftragen. Das Produkt mit kreisenden Bewegungen mit einem nassen Schwamm oder mit Poliertuch verteilen. Trocknen lassen, bis sich eine weiße Schicht bildet. Per Hand mit einem Wattebausch oder mit eigens dafür vorgesehenen Poliermaschinen nachbearbeiten.

DIR 2004/42/CE: Speziallacke IIB/e – VOC spritzfertig 840 g/l
Das spritzfertige Produkt hat höchstens einen VOC-Gehalt von <840 g/l

BEMERKUNGEN

Ein spezieller Griff erleichtert die Handhabung der Sprühdose. Dieser ist mit dem Code 97700 erhältlich.

Lagerstabilität: 12 Monate.

Technisches M.B. Nr. 0553-D
STAND 05/2007

Die vorliegenden Informationen sind das Ergebnis streng überwachter Versuchsreihen und drücken unser Wissen nach neuesten Stand aus. Diese Angaben sind im übrigen nur als reine Informationen zu sehen. Weder verpflichten sie unsere Gesellschaft noch können sie Anlass zu Reklamationen irgendwelcher Art sein. Dies gilt auch in Anbetracht der Tatsache, daß sich die jeweiligen Anwendungsbedingungen unserer Kontrolle entziehen.