




Technický list č. 0618-D

PŘÍSADY A VEDLEJŠÍ DOPLŇKY

00665 – HYDROCLEANER SLOW



Připraven k použití



Čisté utěrky nebo
průmyslový savý papír

POPIS

Silikonový odmašťovač a čistící prostředek, protiprachový a antielektrostatický, dlouhý.

OBLAST POUŽITÍ

Odstřňuje zbytky silikonu z lakovaných ploch. Antistatická účinnost zamezuje přitahování prachu během lakování. Malé kovové plochy mohou být čistěny přímo; na širší kovové plochy použijte předtím 00695 SILICONE REMOVER SLOW, zvláště pak při přípravě ploch, které budou lakovány produkty na vodní bázi.

VLASTNOSTI

- Produkt na vodní bázi bez rozpouštědel (V.O.C. = 0).
- Rychlé odpaření je vhodné pro použití při teplotách nad 25°C.
- Dobré čistící vlastnosti.
- Dobrá antielektrostatická účinnost.
- Žádné agresivní působení vůči základnímu nátěru a nerozpouští staré laky.
- Žádné působení vůči produktům, které nejsou vodou rozpustné (tuk, vosk, olej, tér atd.). Pro odmaštění těchto látek použijte 00695 SILICONE REMOVER SLOW.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Plochy musí být připraveny k lakování.

ZPRACOVÁNÍ

Čistou utěrkou nebo průmyslovým savým papírem následovně:

- Roztírat po ploše navlhčenou utěrkou.
- Vlhké plochy vysušit čistou utěrkou (produkt se nesmí nechat z povrchu odpařit).

DIR 2004/42/CE: Přípravný a čistící produkt IIB/a – VOC hotové ke stříkání 200 g/l

Produkt připravený ke stříkání má obsah VOC 0 g/l

PŘELAKOVÁNÍ

Všemi produkty palety Lechler.

UPOZORNĚNÍ

CITLIVÉ NA CHLAD A MRÁZ! Skladovat při teplotě nad +5° C.

TECHNICKÝ LIST Č. 0618-D

REVIZE 02/2008

Zveřejněné údaje jsou výsledkem důkladně prověřených pokusů a odráží se v nich poslední a nejvyšší stav našich znalostí. Tyto údaje jsou zveřejňovány pouze k čistě informativním účelům a nezavazují naši společnost a rovněž nemohou být důvodem k reklamacím jakéhokoliv druhu v souvislosti s a s použitím popsanych produktů. Kromě jiného i proto, že podmínky použití těchto produktů nepodléhají naší kontrole.